

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

xerox™



La stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.

Caratteristiche tecniche del sistema	
Velocità¹	Bianco e nero: fino a 65/61 ppm A4/Letter Velocità di stampa fronte/retro: 39/37 ipm Letter/A4
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 300.000 pagine
Volume di stampa mensile medio consigliato	Fino a 30.000 pagine
Processore/Memoria/ Disco rigido	Quad Core 1,2 GHz/4 GB di memoria di sistema/32 GB di eMMC/ Opzionale: HDD 500+ GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, NFC; Opzionale: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Kit Xerox® WiFi® Dual Band e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™)
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza, Apprendimento adattivo
Copia e stampa	
Risoluzione di copia e stampa	Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	4,1 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione/con macchina riscaldata)	4,6 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione di pagina	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Memorizzazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Funzione Print Around, Stampa su carta alternativa
Funzioni per la mobilità e il cloud	
Supporto di Stampa universale	Stampa universale Microsoft è un servizio di stampa su cloud disponibile agli utenti che dispongono di una sottoscrizione per Microsoft 365. Elimina la necessità di server di stampa in sede e utilizza i driver integrati presenti nei computer con Windows 10 e 11. È possibile usufruire dei vantaggi dell'hosting su cloud con una configurazione senza driver per tutti i client con Windows 10 e 11. Utilizzate l'App Print Support (PSA) di Xerox per accedere all'interfaccia utente delle proprietà di stampa Xerox.
Connettività mobile	Near Field Communication (NFC); Opzionale: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) compreso iBeacon³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), app Xerox® @PrintByXerox; Opzionale: app Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan; App Xerox® Easy Assist; Opzionale: App Xerox® Workplace (iOS/Android), Scansione su Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox
App mobili e Xerox App Gallery	È possibile automatizzare i processi quotidiani con app che consentono di tradurre il testo, oscurare dati sensibili, apporre la firma digitale nonché personalizzare, stampare, convertire e indirizzare i documenti oltre che permettere agli utenti di collaborare e comunicare. Visitare la pagina www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® (xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Piattaforma Xerox® Workflow Central	Opzionale: L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali tra computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre più ampia suite di flussi di lavoro basati su cloud di Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform)
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti. Grazie a un controllo efficace del parco stampanti aziendale, gli utenti sono più mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala un'ineguagliabile flessibilità offrendo le funzionalità di questa soluzione in due modalità: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud) (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)
Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud	Per accedere alle stampanti multifunzione VersaLink con connessioni dirette ai comuni provider di identità cloud Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure, un utente può utilizzare le stesse credenziali di accesso al proprio computer desktop o portatile nonché ad altri dispositivi mobili.
Scansioni	
Funzioni standard	Destinazioni: Scansione su USB/e-mail/destinazioni di rete SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP; Formati file: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funzioni di praticità: App 1-Touch, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), PDF protetto da password, Anteprima di scansione, Scansione su cartella, Scansione su home, Scansione su stampa, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, Acceleratori di flusso di lavoro touchless, Supporto TWAIN, Rubrica unificata
Funzioni opzionali	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa , Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funzioni standard	Creazione lavori fax, Abilitazione a server fax di rete, Ricezione fax protetta, Inoltro fax su server, il fax walk-up include LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB
Sicurezza	
Funzioni standard	802.1x, Controllo dell'accesso, AES a 256 bit, Registro di controllo, Risposta alle minacce automatica tramite integrazione di Trellix DXL*, Certificato autofirmato automatico, Integrazione di Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificazione Common Criteria, Watchdog di configurazione, Stampa protetta crittografata, FIPS 140-3, Verifica firmware, HTTPS, Sovrascrittura immagini immediata per dischi rigidi opzionali ⁷ , IPsec, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Autenticazione locale (Database interno), Integrazione SIEM LogRhythm, Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto), Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/ domini, Certificati di sicurezza con ECDSA, Modelli di sicurezza, Autenticazione scheda serverless, SFTP ed E-mail crittografata, Autenticazione messaggi hash SHA-256, Integrazione SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-mail firmata, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trellix Embedded Control Whitelisting*, Trellix ePolicy Orchestrator ⁸ , Trusted Boot, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Accesso utente, Autorizzazioni utente
Funzioni opzionali	Trellix Integrity Control ⁹ , Lettore schede RFID Xerox®, Disco rigido (AES a 256 bit, FIPS 140) con Sovrascrittura immagini a più passaggi ⁷ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; WPA2™ e WPA3™ con Kit Xerox® WiFi® Dual Band e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™); Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security, maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
Gestione della stampa	
Funzioni standard	Strumento Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail), Abilitazione contabilità di rete
Funzioni opzionali	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner. Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
App di Intelligenza artificiale opzionali (disponibili tramite la Xerox App Gallery)	
Funzioni opzionali	<p>L'app Xerox® Note Converter utilizza la potenza dell'IA per interpretare la scrittura a mano, consentendovi di convertire rapidamente le vostre note in un documento MS Word o in un file digitale. Modificate, archiviate e condividete facilmente i vostri appunti con tutti i partecipanti a quell'importante meeting appena terminato, facendovi risparmiare tempo prezioso.</p> <p>L'app Xerox® Summarizer crea un riepilogo dei documenti che è poi possibile visualizzare, stampare e inviare via e-mail. Utilizzando l'intelligenza artificiale (IA), Xerox® Summarizer condensa dozzine e finanche centinaia di pagine a una piccola percentuale del testo originale oppure crea un breve e conciso sunto del testo di origine.</p> <p>L'app Xerox® Auto-Redaction utilizza la modernissima tecnologia IA del software DLP (Data Loss Prevention) di Google, che consente di selezionare le informazioni di identificazione personale preimpostate o parole e frasi personalizzate, e quindi di oscurarle automaticamente.</p>

Funzioni e accessori

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 150/144 ipm nel formato Letter/A4. L'elevata capacità di alimentazione carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansionati o copiati.



L'intuitivo touch screen inclinabile da 7 pollici in stile tablet consente di personalizzare la vostra esperienza e fare di più in meno passaggi. Accesso a una gamma di app di produttività tramite la Xerox App Gallery. Per una prova, andate su xerox.com/SIM7.

Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formato da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio da 550 fogli gestisce supporti con formato da 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll.



ALIMENTAZIONE CARTA OPZIONALE

Vassoio da 550 fogli

Possibilità di aggiungere fino a ulteriori 3 vassoi da 550 fogli ciascuno, per una capacità totale di 2.300 fogli.



Vassoio da 2.100 fogli

Possibilità di aggiungere un vassoio da 2.100 fogli opzionale per una capacità ancora maggiore. Può essere abbinato a due vassoi da 550 fogli opzionali. (Richiede la base con rotelle)



ACCESSORI OPZIONALI

Kit per lettore schede

Disco rigido 500+ GB

Aggiungetelo ai dispositivi maggiormente utilizzati per migliorare le prestazioni e accrescere la capacità di archiviazione, fascicolazione ed elaborazione immagini di lavori di grande formato, app 1-Touch, font installabili dal cliente, e abilitate la creazione di lavori di copia.



La base con rotelle consente di spostare facilmente le configurazioni delle macchine appoggiate sul pavimento.



Adattatore di rete wireless




Supporto regolabile



Supporto stampante

APP XEROX® EASY ASSIST

Via via che le aziende passano a un ambiente di lavoro più flessibile, gli operatori necessitano delle tecnologie giuste per restare produttivi e tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero. L'app Xerox Easy Assist consente di gestire in modo semplice e sicuro il vostro dispositivo ovunque siate direttamente dal vostro telefono mobile, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di auto-assistenza, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist.



Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Lingue del pannello comandi	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo, Croato, Ucraino	
Accessori		
Opzionale	HDD 500+ GB Pinzatrice esterna Kit di abilitazione a Scansione su cloud Kit di abilitazione a Trellix Integrity Control* Kit font Unicode® Adattatore di rete wireless	
Requisiti elettrici		
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 11,6 A	
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 5,3 A	
Consumo di energia		
In funzione (media)	Solo fronte: 796 W Fronte/retro: 568 W	
Modalità Standby	31 watt	
Modalità Spegnimento automatico/Sospensione	1,7 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 1 minuto)	
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	Minimo 127 secondi	
Ripristino dalla modalità sospensione	Minimo 2,9 secondi	
Ambiente operativo		
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F	
Umidità relativa richiesta	8-80% di umidità relativa	
Livelli di potenza sonora	In funzione: 7,2 B(A) o meno In standby: 3,2 B(A) o meno	
Livelli di pressione sonora	In funzione: 56 dB(A) o meno In standby: 14 dB(A) o meno	
Dimensioni e peso	Con imballaggio	Senza imballaggio
Configurazione base	Larghezza: 700 mm/27,6 poll. Profondità: 735 mm/28,9 poll. Altezza: 103,5 mm/40,2 poll. Peso: 58,6 kg/129 lb	Larghezza: 558,8 mm/22,0 poll. Profondità: 578,4 mm/22,8 poll. Altezza: 739,1 mm/29,1 poll. Peso: 44,1 kg/97,2 lb
Vassoio da 550 fogli	Larghezza: 498 mm/19,6 poll. Profondità: 598 mm/23,5 poll. Altezza: 196 mm/7,7 poll. Peso: 8,2 kg/18,1 lb	Larghezza: 428 mm/16,9 poll. Profondità: 510 mm/20,1 poll. Altezza: 110 mm/4,3 poll. Peso: 6,2 kg/13,5 lb
Vassoio da 2.100 fogli	Larghezza: 543,49 mm/21,4 poll. Profondità: 598 mm/23,5 poll. Altezza: 479 mm/18,9 poll. Peso: 6,8 kg/20,4 lb	Larghezza: 428 mm/16,9 poll. Profondità: 510 mm/20,1 poll. Altezza: 350 mm/13,8 poll. Peso: 17,7 kg/39 lb
Base con rotelle	Larghezza: 864 mm/34,0 poll. Profondità: 889 mm/35,0 poll. Altezza: 229 mm/9,0 poll. Peso: 28,6 kg/63,1 lb	Larghezza: 521 mm/20,5 poll. Profondità: 693 mm/27,3 poll. Altezza: 126 mm/5,0 poll. Peso: 7,9 kg/17,4 lb
Supporto stampante	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Supporto regolabile	Larghezza: 690 mm/27,2 poll. Profondità: 670 mm/26,3 poll. Altezza 232 mm/9,1 poll. Peso: 28,4 kg/62,6 lb	Larghezza: 626 mm/24,6 poll. Profondità: 597 mm/23,5 poll. Altezza: 521 mm/20,5 poll. Peso: 23,1 kg/50,9 lb
Certificazioni del sistema/Conformità normativa		
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications	

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	
Capacità*	200 fogli
Velocità (fino a)	Fronte/retro: 150 ipm/144 ipm Letter/A4 (a colori e in bianco e nero) Solo fronte: 75 ppm/72 ppm Letter/A4 (a colori e in bianco e nero)
Formati carta	Da 76 x 127 mm a 216 x 355 mm/da 3,0 x 5,0 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 52 a 120 g/m ² /da 14 a 32 lb bond
Vassoio bypass (standard)	
Capacità*	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m ² /da 16 a 47 lb bond
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino ⁹ Carta personalizzata Fronte/retro Buste Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Carta comune Carta prestampata Carta riciclata
Vassoio 1 (standard)	
Capacità*	550 fogli
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m ² /da 16 a 47 lb bond
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino ⁹ Carta personalizzata Fronte/retro Buste Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Carta comune Carta prestampata Carta riciclata

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Gestione carta (continua)	
Vassoi aggiuntivi (opzionali)	
Capacità*	Vassoio da 550 fogli: possibilità di aggiungere fino a 3 vassoi aggiuntivi da 550 fogli Vassoio da 2.100 fogli: possibilità di aggiungere un vassoio da 2.100 fogli opzionale. Può essere abbinato a un massimo di due vassoi da 550 fogli opzionali (Richiede la base con rotelle)
Formati	Da 98 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m ² /da 16 a 47 lb bond
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino ⁹ Carta personalizzata Fronte/retro Buste Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Carta comune Carta prestampata Carta riciclata
Capacità totale	
Capacità totale del dispositivo*	Modello base: 650 fogli Vassoio da 550 fogli: possibilità di aggiungere fino a 3 ulteriori vassoi da 550 fogli, per una capacità totale di 2.300 fogli. Vassoio da 2.100 fogli: possibilità di aggiungere un vassoio da 2.100 fogli opzionale per una capacità totale di 2.750 fogli. Può essere abbinato a un massimo di due vassoi da 550 fogli opzionali per una capacità totale di 3.850 pagine. (Richiede la base con rotelle) Uscita carta: 550 fogli

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Copia	
Tempo di uscita prima copia (dalla lastra di esposizione/con macchina riscaldata/in bianco e nero)	Minimo 4,6 secondi
Lati (ingresso-uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)
Funzioni di copia	<p>Annotazione e timbratura Bates™ (con regolazione della dimensione font)</p> <p>Autenticazione per i servizi</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato)</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Creazione libretto fronte/retro automatica</p> <p>Creazione lavoro (consente la programmazione a livello di pagina). Questa funzione è supportata per tutti i lavori di copia (è richiesto un disco rigido da 500+ GB³) e Scansione su/E-mail/Scansione di flusso di lavoro/Server</p> <p>Fax/Fax incorporato (non è richiesto il disco rigido da 500+ GB³)</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate)</p> <p>Cancellazione bordi</p> <p>Guida alle funzioni (intuitive descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento immagine (con l'opzione Centrazione automatica)</p> <p>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>N-in-1 (fino a 15 colonne per 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Acceleratori di flusso di lavoro automatici</p>

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Stampa	
Risoluzione (fino a)	1.200 x 1.200 dpi
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Layout libretto Selezione copertina Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Opzioni immagine (Risoluzione: Avanzata, Alta) Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Fascicolo di prova Lavoro salvato Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo impostazioni driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva ID di stampa e banner, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Autorizzazioni utente</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite la porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p>
Sistemi operativi	<p>Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Nota: per le versioni più recenti supportate, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it</p>
Protocolli di rete	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking su IP Supporto di Stampa universale Microsoft Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 Molti dei protocolli inutilizzati possono essere disabilitati</p>
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici); PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire i dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare, e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente di stampa Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni
Rubrica unificata per Fax, E-mail e Scansione su...	
Funzioni	<p>Servizi supportati: Fax, E-mail, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati</p>

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema sta eseguendo lavori di stampa o copia, o durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei)
Velocità di alimentazione (fino a)	Fronte/retro: 150 ipm/144 ipm Letter/A4 (a colori e in bianco e nero) Solo fronte: 75 ppm/72 ppm Letter/A4 (a colori e in bianco e nero)
Risoluzione	Da 200 x 200 dpi a 600 x 600 dpi
Profondità di bit	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.), Legal
Lastra di esposizione	Fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) Alimentatore automatico: Fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)
Gestione dei modelli di scansione	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione con il Server Web incorporato (EWS) Xerox® e condivisione tramite clonazione del dispositivo con le opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione
Protocolli di rete	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3 MH, G4 MMR – pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – Il campo metadati consiste di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili Scansione su con metadati: <ul style="list-style-type: none"> Integrazione nei file di scansione utilizzando i formati XMP Opera con flusso di lavoro di sistemi esperti
Funzioni di scansione	Eliminazione sfondo e ombre automatica Originali rilegati Controllo su qualità di compressione/dimensioni file Cancellazione bordi Creazione lavoro di scansione con originali in formati misti Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Riduzione/Ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10) Formato per formato (per originali in formati misti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici Supporto di TWAIN/Supporto di WIA 2.0
Scansione su e-mail (standard)	
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> Scansione automatica su sé stesso Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma server Web incorporato e-mail Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card) Scansione su e-mail con crittografia S/MIME Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Accesso alle directory	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Rubrica dispositivo
Scansione su	
Funzioni standard	Scansione su e-mail Scansione su home Scansione su mailbox Scansione su rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su cartella di rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su PC/Server/Client (SMB o FTP) Scansione su stampa Scansione su USB Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Funzioni opzionali	Scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)
Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)	
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, App Xerox® Workplace (iOS/Android) Vedere l'elenco completo delle app disponibili nella Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Sicurezza

Funzioni

- Registro di controllo
- Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Watchdog di configurazione (monitorea e corregge 75 impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):
 - 802.1x
 - Ripristino password amministratore
 - Registro di controllo
 - Aggiornamento software automatico
 - Avvisi e-mail
 - FIPS 140
 - Trattieni tutti i lavori
 - Sovrascrittura lavoro immediata⁷
 - Politiche di installazione
 - PII - Nome accesso
 - Password PostScript
 - Abilitazione di Servizi remoti
 - Avvio remoto (TWIN)
 - Ristampa lavori salvati
 - Scansione su mailbox (archivio interno)
 - Sovrascrittura disco pianificata⁷
 - Lunghezza codice di accesso protetta
 - Politiche dei dispositivi di stampa protetta
 - SIEM
 - SNMP
 - Timeout di sistema
 - Trellix Embedded Control*
 - USB (Stampa da USB)
 - USB (Scansione su USB)
 - Gestione porte USB
 - Crittografia dati utente
- Autenticazione estesa
 - PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card)
 - Crittografato e autenticazione su server SMTP per Scansione su e-mail
 - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su rete ed e-mail)
 - Crittografia del disco rigido FIPS 140 a 256 bit⁷, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sovrascrittura immagini immediata/eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati⁷
 - Autenticazione locale (database interno)
 - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP
 - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata⁷
 - Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (chiave di certificato a 2048 bit)/.NET
 - Protezione dati
 - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
- Autorizzazione estesa
 - Autorizzazione per utente per servizio
 - Accesso SA basato su credenziali di rete
 - Accesso alla rete protetto
 - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., limitazioni degli orari) si applicano anche al driver di stampa
- Nascondi nomi lavori di stampa
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Disabilitazione porte, porte USB comprese
- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
- Dashboard sulla sicurezza
- Supporto SIEM (Security Information and Event Management) per Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk
- Modelli di sicurezza
- Integrazione SIEM Splunk
- Trellix Embedded Control* (whitelisting), Trellix Integrity Control* (opzionale)
- Trusted Platform Module 2.0
- WPA2™ e WPA3™ sono supportati dal Kit Wi-Fi® Dual Band e Bluetooth®

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Fax	
Funzioni di fax walk-up	
Compatibilità	ITU (CCITT) Gruppo 3
Velocità/Modem	Singolo modem V.34, V.34 33600-2400 BPS. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina
Compressione/Velocità	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Risoluzione	<p>Invio walkup: Risoluzione in B/N Standard 200 x 100 dpi (Invio) 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Ricezione) Fine 200 x 200 dpi (Invio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Ricezione) SuperFine 300 x 300 dpi (Invio) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Ricezione) UltraFine 600 x 600 dpi (Invio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Ricezione)</p> <p>Risoluzione a colori Fine 200 x 200 dpi (Invio) 200 x 200 dpi (Ricezione) SuperFine 300 x 300 dpi (Invio) 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi (Ricezione) Ricezione: Accetta tutti i formati</p>
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Reinvio automatico numero in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria) Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Funzioni di ricezione fax	Stampa fronte o fronte/retro Modalità di ricezione stampa: Manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/Automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
Inoltro fax	Inoltro a e-mail o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta ⁷ , Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
Accesso alle directory	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
Ricomposizione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Gestione del dispositivo	
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Indirizzo autoassegnato), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (per SIEM)
App Xerox Easy Assist	L'app Xerox Easy Assist consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro direttamente dal vostro telefono mobile, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di assistenza autonoma, il tutto senza necessità di supporto IT.
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1, Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) MIB risorse host MIB RFC 2790, MIB stampante RFC 3805, MIB PWG-Imaging-System-Power, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza, Xerox Easy Assist
Software Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Configurazione remota di SNMP v3 • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse • Rilevamento automatico tramite server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Device Manager	Opzionale: Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per l'ambiente di gestione dei dispositivi aziendale. È uno strumento unico che consente di installare code di stampa nonché di configurare, gestire, monitorare e creare report sui dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello aziendale. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Configurazione remota di SNMP v3 • Funzioni avanzate di creazione report e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati su utilizzo, riaddebito e fatturazione • Rilevamento automatico tramite server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
Accessibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Il Server Web incorporato è conforme alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG) • Inclinazione touch screen e inversione interfaccia utente • Navigazione con tastiera sul touch screen • Output vocale
Coordinatore di sistemi	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i seguenti dati: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo VersaLink® di connettersi automaticamente alla rete per essere configurato automaticamente
Xerox® Device Types per ambiente SAP	Xerox, insieme a SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP, Xerox offre agli utenti la possibilità di sfruttare le categorie Xerox® Device Types (tipi di dispositivo Xerox) con certificazione SAP direttamente tramite il modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Xerox® Device Types per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Fornisce un sistema integrato di intelligence di processo che consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript correttamente configurata in specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle tabelle codici di sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme a Xerox® PostScript Device Types per ambiente SAP e ai font per codici a barre dello Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Server Web incorporato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrate fornite dal dispositivo	
Stato del dispositivo	Server Web incorporato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi • Pannello comandi remoto
Inoltro lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione delle funzioni di uscita (fronte/retro, fascicolazione, orientamento, destinazione di uscita), Opzioni di rilascio (stampa immediata, fascicolo di prova, stampa differita, stampa protetta, salvataggio lavoro per ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi, Dashboard sulla sicurezza e Modelli di sicurezza
Browser	Browser Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Assistenza	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile su www.support.xerox.com/it-it
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo, Ucraino, Croato
Servizi remoti	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo
Xerox® Workplace Cloud Direct	La tecnologia Device Agent incorporata consente alla stampante di connettersi direttamente a Xerox Workplace Cloud con un'impronta di rete pari a zero, offrendo una "vera" soluzione di gestione della stampa e stampa mobile esclusivamente su cloud

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625

Contabilità		
Xerox® Standard Accounting (Standard)		
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansioni ed e-mail	
Contabilità	Fino a 2.495 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (cliente) Fino a 498 account di gruppo (reparto)	
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello comandi del dispositivo nella scheda Strumenti L'amministratore può importare o esportare account utente, account di gruppo, account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore 	
Opzioni di Contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)		
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale su come viene utilizzato il sistema Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.it Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti per l'abilitazione di database di utenti e account più grandi Accettazione dell'accesso di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a funzioni di contabilità di rete di terze parti Interfaccia con terminale di contabilità di rete di terze parti per l'interfaccia utente di contabilità 	
Considerazioni per l'installazione		
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera. La tabella a destra mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.	Sopra: 152 mm/6 poll. Dietro: 152 mm/6 poll. A sinistra: 152 mm/6 poll. A destra: 152 mm/6 poll. Davanti: 406 mm/16 poll.	
Contenuto della confezione		
Tutti gli articoli contenuti nella confezione:	Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625 Cavo di alimentazione CA Guida all'installazione Volantino illustrativo del prodotto Scheda sulla sicurezza del prodotto Volantino di aggiornamento software CD del software e della documentazione Cartuccia di stampa nero: capacità 10.000 pagine ⁵	
Materiali di consumo e accessori		
	Nord America ed Europa ^a	Tutte le altre aree geografiche
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625 (10.000 pagine) ⁵	006R04668	N/D
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante Xerox® VersaLink® B625 (25.000 pagine) ⁵	006R04669**	006R04672
Cartuccia toner Nero ad altissima capacità originale Xerox, Stampante Xerox® VersaLink® B625 (42.000 pagine) ⁵	006R04670	006R04673
Kit di imaging Nero originale Xerox, Stampante Xerox® VersaLink® B625 (150.000 pagine) ⁶	013R00699	013R00699
Accessori opzionali		
Vassoio da 550 fogli	097N02445	
Vassoio da 2.100 fogli	097N02446	
Disco rigido 500+ GB	097N02443	
Adattatore di rete wireless	097N02444	
Supporto stampante	097S05244	
Base con rotelle	097N02447	
Supporto regolabile	497N07994	

^a Nord America (NA): U.S.A., Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

* Trellix DXL precedentemente noto come McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting, precedentemente noto come McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator®, precedentemente noto come McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM precedentemente noto come McAfee® ESM, Kit di abilitazione a Trellix Integrity Control, precedentemente noto come Kit di abilitazione a McAfee® Integrity Control, Trellix Enterprise Security Manager precedentemente noto come McAfee® Enterprise Security Manager. Il nome del marchio Trellix verrà riprodotto in rilasci firmware futuri.

** Disponibile solo in Nord America.

¹ Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ È richiesto un adattatore di rete wireless per iBeacon.

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁵ Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁶ La resa media del fotoricettore è basata su una lunghezza di tiratura di 5 pagine A4/8,5 x 11 poll. LEF

⁷ Richiede un disco rigido da 500+ GB.

⁸ Non disponibile in tutte le aree geografiche.

⁹ Grammature: da 60 a 203 g/m²/da 16 a 47 lb bond.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®.

Visitare la pagina www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.